



# K01 HARD TOP CARROZADO TALLER



## **DFSK K01 CON CARROZADO CERRADO DE ACERO PARA TALLER O MANTENIMIENTO PUBLICO**

Conjunto anclado al chasis, muy compacto y sólido.

2 Accesos, lateral y trasero, con apertura mediante amortiguadores de gas.

Portones inferiores y trasero abatibles.



**DFSK**  
I b é r i c a

Tel +34 968 47 60 10

Fax +34 968 47 00 86

info@dfsk.es

## Parámetros Técnicos

Nº Plazas 2

## Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm)	3950x1560x1825
Distancia entre ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (lt)	40
Capacidad de Carga (kg)	800
Peso Bruto Total (kg)	1950
TARA del conjunto (kg)	1150

## Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos Sistema de Deformación Programada Apoyacabezas  
 Barra de Acero Laterales  
 Antinieblas Del/Tras, Luces de día, Paragolpes Trasero

## Dirección

Dirección Asistida Eléctrica  
 Radio de Giro 4,9mt

## Suspensión

Delantera Mc Pherson  
 Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

## Transmisión

Manual de 5 Velocidades Tracción Trasera

## Frenos

Delanteros de Disco  
 Traseros de Tambor

## Neumáticos

Radiales 165/70 R13

## Rendimiento

Velocidad 120 Km/h  
 Consumo estimado ~7lt/100

## Motor

Marca y Modelo DongFeng BG-13 1300 c.c.  
 Cilindrada Potencia 60,5 Kw / 82 CV (6000 rpm)  
 Par Máximo n.m 102/3000~ 3500 rpm  
 Combustible Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP  
 Nº Cilindros 4, en línea  
 Diámetro/Carrera 75,5\*74 mm  
 Relación Compresión 9.5:1  
 Correa de Distribución 16 Válvulas, Inyección Multipunto,  
 Encendido Electrónico, Convertidor Electrónico de 3 Vías,  
 Centralita Electrónica BOSH

