

KOIH CAJÓN CERRADO POLIÉSTER

DFSK



DISPONIBLE
TAMBIEN
VERSIÓN
ELÉCTRICO

Carrocería de poliéster con portón trasero



autogas
GLP/GNC

K01H

CAJÓN CERRADO POLIÉSTER


DFSK



K01H Cajón cerrado poliéster Características



| DIMENSIONES Y PESOS | |
|---|--|
| Medidas exteriores (mm) | 4280x1560x1970 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
| Distancia centro de rueda (del/tras) | 1410/1410 |
| Peso en vacío (kg) | 1022 |
| Peso máximo (kg) | 1890 |
| Diametro de giro (m) | <11.2 |
| Pendiente superable (%) | >30 |
| Capacidad de carga (kg) | 900 |
| Volumen de carga (m3) | 3 |
| Pasajeros | 2 |
| CARACTERÍSTICAS MOTOR | |
| Motor | DK15-06 Motor Dongfeng DK12-C Gasolina 4 cilindros en línea (opcional bifuel AutoGas GLP) Control Electrónico de inyección Euro 6 |
| Cilindrada | 1.240 cc |
| Potencia (kw/cv) | 62,7/84 |
| Deposito combustible (lt) | 55 |
| Velocidades | 5MT |
| Velocidad maxima | 130 |
| Consumo de combustible (lt/100km) | 7,5 |
| TRANSMISION | |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Suspension delantera / trasera | Independiente Mc Pherson / Muelles y ballestas |
| Frenos | Freno de disco delante / Tambor detrás Hidráulica de doble circuito. Servofreno. Frenado regenerativo |
| Dirección | Asistida eléctrica |
| Ruedas | 165/80 R13 |
| EQUIPAMIENTO INCLUIDO | |
| Calefacción, Dirección asistida, Control estabilidad ESP, Frenos ABS, Doble airbag, Cierre centralizado, Elevavinas eléctrico, Portón de acceso lateral con estribo. Opción Aire acondicionado integrado. | |



3m³
Volumen de carga

