





K01He Características Técnicas

No frie datacteristicus recineus	
DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores (mm)	4280x1560x1850
Medidas interior caja de carga (mm)	2290x1380x350
Distancia entre ejes (mm)	2760
Ancho de vía (mm)	1310/1310
Peso en vacío (kg)	975
Peso máximo (kg)	2250
Diametro de giro (m)	<11.2
Pendiente superable (%)	>30
Capacidad de carga (kg)	1275
Pasajeros	2
MOTOR / BATERÍAS	
Motor eléctrico	Trifásico / Asíncrono
Potencia (kW)	9
Potencia Máxima (kW)	27
Refrigeración	Refrigeración por aire
Velocidad Máxima (Km/h)	50
Baterías	Litio (LiFe PO4)
Capacidad de la batería (kWh)	16 / 21
Autonomía en ciudad (km)	116 - 138 (WLTP)
Cargador de coche a bordo (kW)	3
Par motor / nominal (Nm/rpm)	150Nm / 0-3000 rpm
Tiempo de carga (h)	5-7 (0 -100%)
Voltaje (V)	72-80
OTROS DATOS	
Cambio	Automático
Tracción	Trasera
Suspension delantera / trasera	Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos	Freno de disco delante / Tambor detrás
Dirección	Asistida eléctrica
Ruedas	165/80 R13 94S delante, 185/75 R13 106N detrás
EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Calefacción, Dirección asistida, Control estabilidad ESP, Frenos ABS, Elevalunas eléctrico, Portón de	
acceso lateral con estribo.	



Opciónal: Doble airbag, Cierre centralizado, Aire acondicionado integrado.







KOIHe

NUEVO

Eficiente, económico y Ecológico.

Eléctrico, eficiente, económico y ecológico. Ideal para entornos urbanos, espacios industriales o complejos cerrados.





Disponible en versión doble cabina Cabina más amplia y confortable que otros vehículos similares







100% **E**ELÉCTRICO





60km/h

GRAN **AUTONOMÍA** 110km











