

KO1He

+ EQUIPO ALTA PRESIÓN PROFESIONAL 500L*

DFSK



* Disponible también en la versión de **230L**



 MOTOR
ELÉCTRICO



KO1He Alta presión 500L Características Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores (mm)	4280x1560x1850
Medidas interior caja de carga (mm)	2290x1380x350
Distancia entre ejes (mm)	2760
Ancho de vía (mm)	1310/1310
Peso en vacío (kg)	1180
Peso máximo (kg)	2250
Diametro de giro (m)	<11.2
Pendiente superable (%)	>30
Capacidad de carga (kg)	1070
Pasajeros	2

MOTOR / BATERÍAS	
Motor eléctrico	Trifásico / Asíncrono
Potencia (kW)	9
Potencia Máxima (kW)	27
Refrigeración	Refrigeración por aire
Velocidad Máxima (km/h)	60
Baterías	Litio (LiFe PO4)
Capacidad de la batería (kWh)	16 / 21
Autonomía en ciudad (km)	116 - 138 (WLTP)
Cargador de coche a bordo (kW)	3
Par motor / nominal (Nm/rpm)	150Nm / 0-3000 rpm
Tiempo de carga (h)	5-7 (0 -100%)
Voltaje (V)	72-80

OTROS DATOS	
Cambio	Automático
Tracción	Trasera
Suspension delantera / trasera	Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos	Freno de disco delante / Tambor detrás
Dirección	Asistida eléctrica
Ruedas	165/80 R13 94S delante, 185/75 R13 106N detrás

EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Calefacción, Dirección asistida, Control estabilidad ESP, Frenos ABS, Elevalunas eléctrico, Portón de acceso lateral con estribo.	
Opcional: Doble airbag, Cierre centralizado, Aire acondicionado integrado.	

Alta Presión 500L

Corriente continua 74A-72V.
 Motor eléctrico 5.5kw Aluminio 1500 rpm. alimentado por las baterías del vehículo.
 Bomba alta presión 200bar/13 L/min.
 Depósito transversal 500L
 Boca de carga mod. Barcelona.

