



Q21 hidromur
Alta Presión



EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESION 800L

Con motor auxiliar gasolina, caldera y carrozado Insonorizado.

Capacidad: 800L

Alta presión profesional: 270 Bar · 17 L/min.

Q21hidromur Alta Presión

EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESIÓN 800 L


Equipo profesional alta presión 800L con motor auxiliar HONDA, caldera y carrozado insonorizado.



Zona insonorizada de motor de gasolina 420cc



Zona insonorizada caldera de agua caliente ((Opcional)



Zona enrolladores y dosificadores detergentes

Q21 Hidromur Características Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4870x1710x1980
Distancia entre ejes (mm)	3080
Ancho de vía (mm)	1495/1450
Medidas caja de carga (mm)	2800x1570x2300
Diametro de giro (m)	<12
Pendiente superable (%)	>25 (Con carga máxima 15%)
Peso en vacío (kg)	1600
Peso máximo (kg)	2300
Capacidad depósito de agua	800
Volumen de carga (m³)	5
Pasajeros	2
CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Motor	1.3L Euro6e Gasolina
	Refrigerado por agua
	Opcional: Bifuel ECO GLP/GNC
Cilindrada (cc)	1298
Potencia (kW/cv)	63/85
Par máximo (N.m /rpm)	113/4400-4800 rpm
Velocidad maxima (km/h)	105
OTROS DATOS	
Cambio	Manual 5 velocidades
Carrocería	Caja abierta, laterales y trasera altura 380mm
Tracción	Trasera
Suspension delantera	Independiente McPherson
Suspension trasera	Ballestas
Frenos	ABS Frenos de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Asistida electrónicamente
Ruedas	175/75R14
EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Aire acondicionado, Calefacción, Dirección asistida, Frenos ABS, Doble airbag, Control de estabilidad ESP, Cierre centralizado con apertura sin llave, Elevallunas eléctrico, Radio Bluetooth	



Q21hidromur

Alta Presión

EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESIÓN 800L

OPCIONAL



Barra de lavado alta presión con selector en cabina (Opcional)



Pértiga con enrollador retráctil (Opcional)



Cúpula fregado alta presión (Opcional)



DSK

www.dfsk.es